

B-EX4D2 B-EX4T2

Industrijski tiskalniki

Podatkovni list

- > Rešitve tiskanja Toshiba B-EX4D2 & B-EX4T2 predstavljajo visoko stopnjo kakovosti in ekonomične industrijske izdelke, ki zagotavljajo nizke tekoče stroške in skupne stroške lastništva. Ni več nepotrebne menjave konkurenčnih tehnologij in so na voljo v različnih resolucijah za najbolj raznolike uporabe v industrijskem tiskanju.
- > Naj bo vaš posel brez ovir, ki jih predstavljajo razpoložljivi sistemi, enostavno priključite in se igrajte z industrijskimi tiskalniki Toshiba B-EX4.



Združljivost

Serija B-EX4D2/T2 je zasnovana tako, da celovito nadomesti konkurenčne izdelke. Z uporabo Z-mode emulacije se integrira v programsko opremo razpoložljivih sistemov. Tehnologija ploske glave, levo uravnan medij in uporaba zunaj in znotraj navitih trakov omogoča zamenjavo zastarelih in dragih tiskarskih medijev (enostaven prehod iz stare zaloge etiket in trakov).

Zmogljivost brez stroškov

S hitrostjo do 12 ips je 4-palični B-EX4T2 izbor zasnovan za zahtevno industrijsko tiskanje. Napredna moč procesiranja ne zagotavlja zgolj hitre proizvodnje ampak tudi učinkovit pretok.

Trakovi in mediji

Levo poravnan medij z možnostjo notranje ali zunanje navitega traku zagotavlja združljivost in konkurenčnost na tržišču medijev. Prav tako je na voljo trak dolg 800 m za manj menjav medijev in dodatno znižanje stroškov lastništva.

Specifikacije

Splošno

Način tiskanja	B-EX4D2: Direktni prenos B-EX4T2: Termalni prenos / Direktni prenos
Tiskalna glava	Flat head
Dimenzije (Š x G x V)	278 x 460 x 310 mm
Teža	17 kg
Uporabniški vmesnik	Grafični LCD, 2 x LED, 10 x tipk
Delovna temperatura/ Vlažnost	5°C do 40°C / 25-85% brez kondenzacije relativna vlažnost (RH)
Napajanje	AC 100-240V, 50/60Hz

Tiskanje

Ločljivost	B-EX4D2 GS: 203 dpi B-EX4T2 GS/TS: 203/300 dpi B-EX4T2 HS: 600 dpi
Največja hitrost tiskanja	B-EX4D2 GS: 305 mm/sekundo B-EX4T2 GS/TS: 305 mm/sekundo B-EX4T2 HS: 152 mm/sekundo
Največja širina tiskanja	104 mm
Največja dolžina tiskanja	1,498 mm
Linearne črtne kode	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, GS1 Databar
2D kode	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Fonti	Bitmap font (21 fonts), Outline font (4 types), Price font (3 types)

Ribbon¹⁾

Tip ribbona	Spool type
Širina ribbona	41-112 mm
Največja dolžina ribbona	800 m
Največji zunanji premer jedra	90 mm

Medij

Poravnava	Levo
Širina nalepk	25-114 mm
Debelina nalepk	0.08-0.17 mm
Notranji premer zvitka nalepk	40-76.2 mm
Zunanji premer zvitka medija	200 mm

Programska oprema in povezovanje

Emulacija	ZPL II, DPL
Gonilnik	Windows Server 2012 (34 and 64 bit), Windows 7/8/8.1
Omrežni vmesnik	USB 2.0, LAN (10/100Base)
Opcijski vmesniki	RS232, Centronics, Wireless LAN

Opcije

Rezalnik, odlepljevalnik etiket & notranji navijalnik, razširitev I/O, RTC (real time clock), USB vmesnik gostiteljskega pomnilnika, tift

¹⁾ Ni na voljo za B-EX4D2 serijo (Direktni prenos)



Za več informacij se obrnite na nas:

TIFT

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

TIFT, d.o.o., Kamniška 41, 1000 Ljubljana

T: 01 600 10 20, M: 031 665 144,

E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si

Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:

