

B-EX4T1

Industrijski tiskalniki

Podatkovni list

- > Predstavljamo vam serijo B-EX, izbor industrijskih printerjev premijskega razreda v srednjem cenovnem razredu za najrazličnejše vrste uporab.
- > 60 letno znanje na področju avtomatske identifikacije, široko znanje na področju raziskav in razvoja ter kritične povratne informacije naših strank smo združili z izjemno kakovostjo našega izbora industrijskih tiskalnikov, ki so vodilni na trgu, in tako zasnovali in proizvedli serijo toplotnih tiskalnikov, ki nudijo izboljšano delovanje, uporabnost in so resnično okolju prijazni.



Hiter in fleksibilen

S hitrostjo do 14 ips, se B-EX4 ponaša s 44 % izboljšano produktivnostjo v primerjavi z izborom B-SX (10 ips). Poleg tega napredne zmogljivosti procesiranja zagotavljajo visoko prepustnost.

Uporabnost

Poleg enostavnega delovanja izbora B-SX, izbor B-EX prav tako vključuje span-in tiskalno glavo, ki jo menja uporabnik in tiskalni valj, kar dodatno zmanjšuje stroške vzdrževanja.

Edinstveni intuitivni grafični LCD zaslon izboljšuje uporabnost in tudi novemu uporabniku omogoča, da izvede takojšnje korektivne ukrepe, ko je to potrebno, kar skrajša usposabljanje uporabnika.

Specifikacije

Splošno

Način tiskanja	Termalni prenos / Direktni prenos
Tiskalna glava	Near edge
Dimenzije (Š x G x V)	278 x 460 x 310 mm
Teža	17 kg
Uporabniški vmesnik	Grafični LCD, 2 x LED, 10 x tipk
Delovna temperatura/ Vlažnost	5°C to 40°C / 25-85% brez kondenzacije relativna vlažnost (RH)
Napajanje	AC 100 to 240V, 50/60Hz

Tiskanje

Ločljivost	203/305 dpi
Največja hitrost tiskanja	355.6 mm/sekundo
Največja širina tiskanja	104 mm
Največja dolžina tiskanja	1,498 mm
Linearne črtne kode	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, GS1 Databar
2D kode	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Fonti	Bitmap font (21 fonts), Outline font (4 types), Price font (3 types)

Ribbon

Tip ribbona	Spool type
Širina ribbon	41-112 mm
Največja dolžina ribbona	800 m
Največji zunanji premer jedra	90 mm

Medij

Poravnava	Sredinjsko
Širina nalepk	25-114 mm
Debelina nalepk	0.08-0.17 mm
Notranji premer zvitka nalepk	76.2 mm
Zunanji premer zvitka medija	200 mm

Programska oprema in povezovanje

Emulacija	ZPL
Gonilnik	Windows Server 2012 (34 and 64 bit), Windows 7/8/8.1
Omrežni vmesnik	Parallel, Serial, USB 2.0, LAN (10/100Base)
Opzionijski vmesniki	RS232, Centronics, Wireless LAN

Opcije

Rezalnik, odlepljevalnik etiket & notranji navijalnik, RFID kit, Ribbon save module, USB vmesnik gostiteljskega pomnilnika, tift

RFID READY



BarTender
BY SEAGULL SCIENTIFIC

NiceLabel[®]

Do more. Faster. With less.

Za več informacij se obrnite na nas:

TIFT UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

TIFT, d.o.o., Kamniška 41, 1000 Ljubljana

T: 01 600 10 20, M: 031 665 144,

E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si

Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:

